

ЛЕНТЫ LUX SMD 5060



120 LED 2x2

RT 2-5000 5060 24V 2x2

CRI98

24V

CRI85

IP33

**Широкая лента
для яркого освещения**

ОПИСАНИЕ

Светодиодная лента класса LUX на широкой плате 15мм. Серии CRI98, CRI85. Гибкая 2-х слойная медная плата белого цвета. Скотч 3М для установки, провода с 2-х сторон. Светодиоды smd 5060 высокой яркости, угол 120°. Срок службы более 50000ч. Длина 5м на катушке, в антистатическом пакете.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Декоративная подсветка потолков, ниш.
- Основное освещение жилых и офисных помещений.
- Создание светильников на основе алюминиевого профиля.
- Оформление баров и клубов, ресторанов.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Открытая лента для установки внутри помещений:
- RT 2-5000 - защита IP33.

Фото ленты - реальный размер (масштаб 1:1)

Общие параметры	для 1м	для 5м
Количество светодиодов	120 шт	600 шт
Световой поток, белый цвет	2160 лм	10800 лм
Максимальная мощность	28.8 Вт	144 Вт
Напряжение питания	24 В	
Минимальный отрезок	50мм (6 LED)	


1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированному источнику напряжения 24 В ± 0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение лент общей длиной более 5м.
4. Разрезайте ленту только в обозначенных участках.



СЕЧЕНИЕ ЛЕНТЫ (мм):

- открытые

RT 2-5000



ПРОФИЛЬ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ



Устанавливайте на алюминиевый профиль для охлаждения.

019304 Профиль SL-LINE-5050



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА



*Для заказа используйте артикул на стр. 92, Табл 7.